



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Zuivelslang/Voedselslang Zeer Flexibel & Gegolfd - Compleet met

<https://www.nexaparts.nl/zuivelslangvoedselslang-zeer-flexibel-gegolfd-compleet-met-puntstukwartel-dn32-2-meter>

### Specificaties

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Productnummer  | 38773           |
| EAN            | 6096000554555   |
| Merk           | NexaParts       |
| Categorie      | Slangen op Maat |
| Binnendiameter | 32 mm           |

### Eigenschappen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Toepassing                   | Drinkwater, alcohol houdende dranken tot en met 92%, vruchtensap en vet houdende producten |
| (koppel)maat                 | DN32   |
| Zijde A - Maat               | DIN 11851 Puntstuk/Wartel DN32   |
| Zijde B - Maat               | DIN 11851 Puntstuk/Wartel DN32   |
| Barstdruk                    | 30 bar   |
| Binnenwand                   | Butyl/IIR  |
| Buitendiameter               | 44 mm  |
| Buitenwand                   | EPDM   |
| Diameter slang $\varnothing$ | 32mm   |
| Inlage                       | Sterke synthetische textiel inlagen en stalen spiraal                                      |
| Kleur                        | Wit  |
| Kleur                        | Blauw  |
| Koppelmaat Zuivelkoppeling   | DN32   |
| Minimale buigradius          | 32 mm  |
| Model                        | Levensmiddelen slang (Zuig/Pers)   |
| Model 2                      | Compleet geassembleerde slang  |
| Norm                         | FDA, 1935/2004/CE, 1907/2006CE (REACH), 3A Sanitary Standard Class II                      |
| Temperatuur bereik           | -40°C / +120°C (Max 30min tot +150°C)  |
| Wanddikte                    | 6 mm   |
| Werkdruk                     | 10 bar   |
| <b>afmetingen</b>            |  |
| Afmeting                     | 2m   |

## Specificaties

|        |    |
|--------|----|
| Lengte | 2m |
|--------|----|

### Pluspunten

- + Compleet en klaar voor gebruik
- + Geschikt als Tankwagenslang
- + In iedere gewenste lengte verkrijgbaar (tot op de cm nauwkeurig)
- + Op aanvraag is een hydrostatisch testrapport beschikbaar
- + Op aanvraag ook met andere zuivelkoppelingen leverbaar

### Minpunten

- Wordt speciaal op maat gemaakt en kan niet retour genomen worden