



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Zuivelslang/Voedselslang Zeer Flexibel & Gegolfd - Compleet met

<https://www.nexaparts.nl/zuivelslangvoedselslang-zeer-flexibel-gegolfd-compleet-met-puntstukwartel-dn40-10-meter>

Specificaties

| | |
|----------------|-----------------|
| Productnummer | 38791 |
| EAN | 6096008574548 |
| Merk | NexaParts |
| Categorie | Slangen op Maat |
| Binnendiameter | 38 mm |

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|--|
| Toepassing | Drinkwater, alcohol houdende dranken tot en met 92%, vruchtensap en vet houdende producten |
| (koppel)maat | DN40 |
| Zijde A - Maat | DIN 11851 Puntstuk/Wartel DN40 |
| Zijde B - Maat | DIN 11851 Puntstuk/Wartel DN40 |
| Barstdruk | 30 bar |
| Binnenwand | Butyl/IIR |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Buitenwand | EPDM |
| Diameter slang \varnothing | 38mm |
| Inlage | Sterke synthetische textiel inlagen en stalen spiraal |
| Kleur | Wit |
| Kleur | Blauw |
| Koppelmaat Zuivelkoppeling | DN40 |
| Minimale buigradius | 38 mm |
| Model | Levensmiddelen slang (Zuig/Pers) |
| Model 2 | Compleet geassembleerde slang |
| Norm | FDA, 1935/2004/CE, 1907/2006CE (REACH), 3A Sanitary Standard Class II |
| Temperatuur bereik | -40°C / +120°C (Max 30min tot +150°C) |
| Wanddikte | 6 mm |
| Werkdruk | 10 bar |
| afmetingen | |
| Afmeting | 10m |

Specificaties

| | |
|--------|-----|
| Lengte | 10m |
|--------|-----|

Pluspunten

- + Compleet en klaar voor gebruik
- + Geschikt als Tankwagenslang
- + In iedere gewenste lengte verkrijgbaar (tot op de cm nauwkeurig)
- + Op aanvraag is een hydrostatisch testrapport beschikbaar
- + Op aanvraag ook met andere zuivelkoppelingen leverbaar

Minpunten

- Wordt speciaal op maat gemaakt en kan niet retour genomen worden