



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GEG70ES-2RS - \*GE70FO-2RS - \*GEH70ES-2RS -

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-geg70es-2rs-ge70fo-2rs-geh70es-2rs-70-x-120-x-45-x-70mm>

### Specificaties

Productnummer GEG70ES-2RS - GE70FO-2RS - GEH70ES-2RS

EAN 7440846230286

Merk NexaParts

Categorie Radiale Gewrichtslagers

afmeting 70 x 120 x 45 x 70 mm

Materiaal Staal / Staal

Kleur Metaal

Style GEG70ES-2RS (d (gat) 70 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsplichtig

Gewicht 3.10 Kg

gelijk aan a GEH..ES-2RS

gelijk aan b GEG..ES-2RS

gelijk aan c GE..FO-2RS

gelijk aan d SRL..-2RS

gelijk aan e MBH..SS

gelijk aan f GE..B-A

gelijk aan g GE..GS-2RS

gelijk aan h SBW..S-ZZ

Onderhoudplichtig ja

B (kogelbreedte) 70 mm

C (kooibreedte) 45 mm

CN radiale speling 0,072 - 0,142 mm

D (huis) 120 mm

Diameter gat (d) 70 mm

Dichting Yes

Draaggetal dynamisch 400 kN

Draaggetal statisch 2000 kN

Draaihoek 16 ° ?

Kleur Metaal

Materiaal Staal / Staal

Model Gewrichtslager radiaal onderhoudsplichtig

## Specificaties

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Model omschrijving | 15-280mm              |
| Norm               | DIN ISO 12 240-1 G    |
| Temperatuur bereik | -60°C up to +150°C    |
| Afmeting           | 70 x 120 x 45 x 70 mm |

## Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard en gefosfateerd, glijvlak behandeld met MoS2
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, glijvlak behandeld met MoS2

## Minpunten

- Bredere binnenring en grotere draaihoek zijn nodig, subitabile