



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GE12C - *GE12UK - *GE12EC - 12 x 22 x 7 x 10mm

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge12c-ge12uk-ge12ec-12-x-22-x-7-x-10mm>

Specificaties

Productnummer	GE12C - GE12UK - GE12EC
EAN	6096012669667
Merk	NexaParts
Categorie	Radiale Gewrichtslagers
afmeting	12 x 22 x 7 x 10 mm
Materiaal	Hardchrom / PTFE composiet
Kleur	Metaal
Style	GE12C (d (gat) 12 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	0.02 Kg
gelijk aan a	GE..C
gelijk aan b	GE..UK
gelijk aan c	SRB..
gelijk aan d	GE..EC
gelijk aan e	GE..D
Onderhoudplichtig	nee
B (kogelbreedte)	10 mm
C (kooibreedte)	7 mm
CN radiale speling	0,004 - 0,028 mm
D (huis)	22 mm
Diameter gat (d)	12 mm
Dichting	No
Draaggetal dynamisch	11 kN
Draaggetal statisch	28 kN
Draaihoek	10 ° ?
Kleur	Metaal
Materiaal	Hardchrom / PTFE composiet
Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	4-30mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-50°C up to +150°C

Specificaties

Afmeting

12 x 22 x 7 x 10 mm

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van koolstofstaal, om de binnenring geperst met glijvlak van PTFE-composietmateriaal

Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!