



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GE15C - \*GE15UK - \*GE15EC - 15 x 26 x 9 x 12mm

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge15c-ge15uk-ge15ec-15-x-26-x-9-x-12mm>

### Specificaties

Productnummer	GE15C - GE15UK - GE15EC
EAN	6096055196120
Merk	NexaParts
Categorie	Radiale Gewrichtslagers
afmeting	15 x 26 x 9 x 12 mm
Materiaal	Hardchroom / PTFE composiet
Kleur	Metaal
Style	GE15C (d (gat) 15 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	0.03 Kg
gelijk aan a	GE..C
gelijk aan b	GE..UK
gelijk aan c	SRB..
gelijk aan d	GE..EC
gelijk aan e	GE..D
Onderhoudplichtig	nee
B (kogelbreedte)	12 mm
C (kooibreedte)	9 mm
CN radiale speling	0,005 - 0,035 mm
D (huis)	26 mm
Diameter gat (d)	15 mm
Dichting	No
Draaggetal dynamisch	18 kN
Draaggetal statisch	45 kN
Draaihoek	8 ° ?
Kleur	Metaal
Materiaal	Hardchroom / PTFE composiet
Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	4-30mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-50°C up to +150°C

## Specificaties

Afmeting

15 x 26 x 9 x 12 mm

### Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van koolstofstaal, om de binnenring geperst met glijvlak van PTFE-composietmateriaal

### Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!