



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GE20C - *GE20UK - *GE20EC - 20 x 35 x 12 x 16mm

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge20c-ge20uk-ge20ec-20-x-35-x-12-x-16mm>

Specificaties

Productnummer	GE20C - GE20UK - GE20EC
EAN	7440846216235
Merk	NexaParts
Categorie	Radiale Gewrichtslagers
afmeting	20 x 35 x 12 x 16 mm
Materiaal	Hardchrom / PTFE composiet
Kleur	Metaal
Style	GE20C (d (gat) 20 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	0.07 Kg
gelijk aan a	GE..C
gelijk aan b	GE..UK
gelijk aan c	SRB..
gelijk aan d	GE..EC
gelijk aan e	GE..D
Onderhoudplichtig	nee
B (kogelbreedte)	16 mm
C (kooibreedte)	12 mm
CN radiale speling	0,005 - 0,035 mm
D (huis)	35 mm
Diameter gat (d)	20 mm
Dichting	No
Draaggetal dynamisch	31 kN
Draaggetal statisch	78 kN
Draaihoek	9 ° ?
Kleur	Metaal
Materiaal	Hardchrom / PTFE composiet
Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	4-30mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-50°C up to +150°C

Specificaties

Afmeting

20 x 35 x 12 x 16 mm

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van koolstofstaal, om de binnenring geperst met glijvlak van PTFE-composietmateriaal

Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!