



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GE25C - *GE25UK - *GE25EC - 25 x 42 x 16 x 20mm

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge25c-ge25uk-ge25ec-25-x-42-x-16-x-20mm>

Specificaties

Productnummer	GE25C - GE25UK - GE25EC
EAN	6096010550509
Merk	NexaParts
Categorie	Radiale Gewrichtslagers
afmeting	25 x 42 x 16 x 20 mm
Materiaal	Hardchrom / PTFE composiet
Kleur	Metaal
Style	GE25C (d (gat) 25 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	0.12 Kg
gelijk aan a	GE..C
gelijk aan b	GE..UK
gelijk aan c	SRB..
gelijk aan d	GE..EC
gelijk aan e	GE..D
Onderhoudplichtig	nee
B (kogelbreedte)	20 mm
C (kooibreedte)	16 mm
CN radiale speling	0,006 - 0,044 mm
D (huis)	42 mm
Diameter gat (d)	25 mm
Dichting	No
Draaggetal dynamisch	51 kN
Draaggetal statisch	127 kN
Draaihoek	7 ° ?
Kleur	Metaal
Materiaal	Hardchrom / PTFE composiet
Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	4-30mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-50°C up to +150°C

Specificaties

Afmeting

25 x 42 x 16 x 20 mm

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van koolstofstaal, om de binnenring geperst met glijvlak van PTFE-composietmateriaal

Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!