



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GE15ET-2RS - *GE15UK-2RS - *GE15TXE-2RS - 15

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge15et-2rs-ge15uk-2rs-ge15txe-2rs-15-x-26-x-9-x-12mm>

Specificaties

Productnummer GE15ET-2RS - GE15UK-2RS - GE15TXE-2RS

Merk NexaParts

Categorie Radiale Gewrichtslagers

afmeting 15 x 26 x 9 x 12 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GE15ET-2RS (d (gat) 15 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 0.03 Kg

gelijk aan a GE..ET-2RS

gelijk aan b GE..TE-2RS

gelijk aan c GE..UK-2RS

gelijk aan d GE..EC-2RS

gelijk aan e MB..FSS

gelijk aan f GE..HW-A

gelijk aan g BM..

gelijk aan h SAR1..SS

gelijk aan i SRT..2RS

Onderhoudplichtig nee

B (kogelbreedte) 12 mm

C (kooibreedte) 9 mm

CN radiale speling 0 - 0,040 mm

D (huis) 26 mm

Diameter gat (d) 15 mm

Dichting Yes

Draaggetal dynamisch 25 kN

Draaggetal statisch 50 kN

Draaihoek 8 ?° ?

Kleur Metaal

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Specificaties

Model omschrijving	15-120mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Afmeting	15 x 26 x 9 x 12 mm

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!