



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GE30ET-2RS - \*GE30UK-2RS - \*GE30TXE-2RS - 30

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge30et-2rs-ge30uk-2rs-ge30txe-2rs-30-x-47-x-18-x-22mm>

### Specificaties

Productnummer GE30ET-2RS - GE30UK-2RS - GE30TXE-2RS

EAN 7440846239258

Merk NexaParts

Categorie Radiale Gewrichtslagers

afmeting 30 x 47 x 18 x 22 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GE30ET-2RS (d (gat) 30 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 0.15 Kg

gelijk aan a GE..ET-2RS

gelijk aan b GE..TE-2RS

gelijk aan c GE..UK-2RS

gelijk aan d GE..EC-2RS

gelijk aan e MB..FSS

gelijk aan f GE..HW-A

gelijk aan g BM..

gelijk aan h SAR1..SS

gelijk aan i SRT..2RS

Onderhoudplichtig nee

B (kogelbreedte) 22 mm

C (kooibreedte) 18 mm

CN radiale speling 0 - 0,050 mm

D (huis) 47 mm

Diameter gat (d) 30 mm

Dichting Yes

Draaggetal dynamisch 110 kN

Draaggetal statisch 220 kN

Draaihoek 6 ° ? ?

Kleur Metaal

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

## Specificaties

Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	15-120mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Afmeting	30 x 47 x 18 x 22 mm

## Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

## Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!