



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GE40ET-2RS - \*GE40UK-2RS - \*GE40TXE-2RS - 40

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge40et-2rs-ge40uk-2rs-ge40txe-2rs-40-x-62-x-22-x-28mm>

### Specificaties

Productnummer GE40ET-2RS - GE40UK-2RS - GE40TXE-2RS

EAN 7440846239272

Merk NexaParts

Categorie Radiale Gewrichtslagers

afmeting 40 x 62 x 22 x 28 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GE40ET-2RS (d (gat) 40 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 0.31 Kg

gelijk aan a GE..ET-2RS

gelijk aan b GE..TE-2RS

gelijk aan c GE..UK-2RS

gelijk aan d GE..EC-2RS

gelijk aan e MB..FSS

gelijk aan f GE..HW-A

gelijk aan g BM..

gelijk aan h SAR1..SS

gelijk aan i SRT..2RS

Onderhoudplichtig nee

B (kogelbreedte) 28 mm

C (kooibreedte) 22 mm

CN radiale speling 0 - 0,060 mm

D (huis) 62 mm

Diameter gat (d) 40 mm

Dichting Yes

Draaggetal dynamisch 175 kN

Draaggetal statisch 350 kN

Draaihoek 7 ° ?

Kleur Metaal

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

## Specificaties

Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	15-120mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Afmeting	40 x 62 x 22 x 28 mm

## Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

## Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!