



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GE45ET-2RS - *GE45UK-2RS - *GE45TXE-2RS - 45

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge45et-2rs-ge45uk-2rs-ge45txe-2rs-45-x-68-x-25-x-32mm>

Specificaties

Productnummer GE45ET-2RS - GE45UK-2RS - GE45TXE-2RS

EAN 7440846239289

Merk NexaParts

Categorie Radiale Gewrichtslagers

afmeting 45 x 68 x 25 x 32 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GE45ET-2RS (d (gat) 45 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 0.43 Kg

gelijk aan a GE..ET-2RS

gelijk aan b GE..TE-2RS

gelijk aan c GE..UK-2RS

gelijk aan d GE..EC-2RS

gelijk aan e MB..FSS

gelijk aan f GE..HW-A

gelijk aan g BM..

gelijk aan h SAR1..SS

gelijk aan i SRT..2RS

Onderhoudplichtig nee

B (kogelbreedte) 32 mm

C (kooibreedte) 25 mm

CN radiale speling 0 - 0,060 mm

D (huis) 68 mm

Diameter gat (d) 45 mm

Dichting Yes

Draaggetal dynamisch 225 kN

Draaggetal statisch 450 kN

Draaihoek 7 ° ?

Kleur Metaal

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Specificaties

Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	15-120mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Afmeting	45 x 68 x 25 x 32 mm

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!