



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GE50ET-2RS - *GE50UK-2RS - *GE50TXE-2RS - 50

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge50et-2rs-ge50uk-2rs-ge50txe-2rs-50-x-75-x-28-x-35mm>

Specificaties

Productnummer	GE50ET-2RS - GE50UK-2RS - GE50TXE-2RS
EAN	7440846239296
Merk	NexaParts
Categorie	Radiale Gewrichtslagers
afmeting	50 x 75 x 28 x 35 mm
Materiaal	Hardchroom / PTFE weefsel
Kleur	Metaal
Style	GE50ET-2RS (d (gat) 50 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	0.55 Kg
gelijk aan a	GE..ET-2RS
gelijk aan b	GE..TE-2RS
gelijk aan c	GE..UK-2RS
gelijk aan d	GE..EC-2RS
gelijk aan e	MB..FSS
gelijk aan f	GE..HW-A
gelijk aan g	BM..
gelijk aan h	SAR1..SS
gelijk aan i	SRT..2RS
Onderhoudplichtig	nee
B (kogelbreedte)	35 mm
C (kooibreedte)	28 mm
CN radiale speling	0 - 0,060 mm
D (huis)	75 mm
Diameter gat (d)	50 mm
Dichting	Yes
Draaggetal dynamisch	275 kN
Draaggetal statisch	550 kN
Draaihoek	6 ° ? ?
Kleur	Metaal
Materiaal	Hardchroom / PTFE weefsel

Specificaties

Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	15-120mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Afmeting	50 x 75 x 28 x 35 mm

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!