



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GE55ET-2RS - *GE55UK-2RS - *GE55TXE-2RS - 55

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge55et-2rs-ge55uk-2rs-ge55txe-2rs-55-x-85-x-32-x-40mm>

Specificaties

Productnummer GE55ET-2RS - GE55UK-2RS - GE55TXE-2RS

Merk NexaParts

Categorie Radiale Gewrichtslagers

afmeting 55 x 85 x 32 x 40 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GE55ET-2RS (d (gat) 55 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 0.94 Kg

gelijk aan a GE..ET-2RS

gelijk aan b GE..TE-2RS

gelijk aan c GE..UK-2RS

gelijk aan d GE..EC-2RS

gelijk aan e MB..FSS

gelijk aan f GE..HW-A

gelijk aan g BM..

gelijk aan h SAR1..SS

gelijk aan i SRT..2RS

Onderhoudplichtig nee

B (kogelbreedte) 40 mm

C (kooibreedte) 32 mm

CN radiale speling 0 - 0,060 mm

D (huis) 85 mm

Diameter gat (d) 55 mm

Dichting Yes

Draaggetal dynamisch 355 kN

Draaggetal statisch 710 kN

Draaihoek 7 ? ?

Kleur Metaal

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Specificaties

Model omschrijving	15-120mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Afmeting	55 x 85 x 32 x 40 mm

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!