



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GE100ET-2RS - *GE100UK-2RS - *GE100TXE-2RS -

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge100et-2rs-ge100uk-2rs-ge100txe-2rs-100-x-150-x-55-x-70mm>

Specificaties

Productnummer GE100ET-2RS - GE100UK-2RS - GE100TXE-2RS

EAN 7440846240247

Merk NexaParts

Categorie Radiale Gewrichtslagers

afmeting 100 x 150 x 55 x 70 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GE100ET-2RS (d (gat) 100 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 4.45 Kg

gelijk aan a GE..ET-2RS

gelijk aan b GE..TE-2RS

gelijk aan c GE..UK-2RS

gelijk aan d GE..EC-2RS

gelijk aan e MB..FSS

gelijk aan f GE..HW-A

gelijk aan g BM..

gelijk aan h SAR1..SS

gelijk aan i SRT..2RS

Onderhoudplichtig nee

B (kogelbreedte) 70 mm

C (kooibreedte) 55 mm

CN radiale speling 0 - 0,085 mm

D (huis) 150 mm

Diameter gat (d) 100 mm

Dichting Yes

Draaggetal dynamisch 1070 kN

Draaggetal statisch 2140 kN

Draaihoek 7 ° ? ?

Kleur Metaal

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Specificaties

Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	15-120mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Afmeting	100 x 150 x 55 x 70 mm

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!