



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GE180XT-2RS - \*GE180TXA-2RSGE180EC-2RS -

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge180xt-2rs-ge180txa-2rsge180ec-2rs-180-x-260-x-80-x-105mm>

### Specificaties

Productnummer GE180XT-2RS - GE180TXA-2RS-GE180EC-2RS

EAN 7440846240292

Merk NexaParts

Categorie Radiale Gewrichtslagers

afmeting 180 x 260 x 80 x 105 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GE180XT-2RS (d (gat) 180 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 18.65 Kg

gelijk aan a GE..ET-2RS

gelijk aan b GE..TE-2RS

gelijk aan c GE..UK-2RS

gelijk aan d GE..EC-2RS

gelijk aan e MB..FSS

gelijk aan f GE..HW-A

gelijk aan g BM..

gelijk aan h SAR1..SS

gelijk aan i SRT..2RS

Onderhoudplichtig nee

B (kogelbreedte) 105 mm

C (kooibreedte) 80 mm

CN radiale speling 0 - 0,100 mm

D (huis) 260 mm

Diameter gat (d) 180 mm

Dichting Yes

Draaggetal dynamisch 2700 kN

Draaggetal statisch 5400 kN

Draaihoek 6 ° ? ?

Kleur Metaal

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

## Specificaties

Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	15-120mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Afmeting	180 x 260 x 80 x 105 mm

## Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

## Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!