



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GE200XT-2RS - *GE200TXA-2RSGE200EC-2RS -

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge200xt-2rs-ge200txa-2rsge200ec-2rs-200-x-290-x-100-x-130mm>

Specificaties

Productnummer GE200XT-2RS - GE200TXA-2RS-GE200EC-2RS

EAN 7440846241206

Merk NexaParts

Categorie Radiale Gewrichtslagers

afmeting 200 x 290 x 100 x 130 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GE200XT-2RS (d (gat) 200 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 28.03 Kg

gelijk aan a GE..ET-2RS

gelijk aan b GE..TE-2RS

gelijk aan c GE..UK-2RS

gelijk aan d GE..EC-2RS

gelijk aan e MB..FSS

gelijk aan f GE..HW-A

gelijk aan g BM..

gelijk aan h SAR1..SS

gelijk aan i SRT..2RS

Onderhoudplichtig nee

B (kogelbreedte) 130 mm

C (kooibreedte) 100 mm

CN radiale speling 0 - 0,100 mm

D (huis) 290 mm

Diameter gat (d) 200 mm

Dichting Yes

Draaggetal dynamisch 3750 kN

Draaggetal statisch 7500 kN

Draaihoek 7 ° ? ?

Kleur Metaal

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Specificaties

Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	15-120mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Afmeting	200 x 290 x 100 x 130 mm

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!