



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GE20ET-2RS/X - \*GE20TGR-2RS -

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge20et-2rsx-ge20tgr-2rs-ge20txg3e-2rs-20-x-35-x-12-x-16mm>

### Specificaties

Productnummer	GE20ET-2RS/X - GE20TGR-2RS - GE20TXG3E-2RS
EAN	7440846242265
Merk	NexaParts
Categorie	Radiale Gewrichtslagers
afmeting	20 x 35 x 12 x 16 mm
Materiaal	RVS / PTFE weefsel versterkt
Kleur	Metaal
Style	GE20ET-2RS/X (d (gat) 20 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	0.07 Kg
gelijk aan a	GE..ET-2RS/X
gelijk aan b	GE..TGR-2RS/GE..T(X)G3A-2RS
gelijk aan c	SR..TG3A-2RS
gelijk aan d	GE..TG3A-2RS
Onderhoudplichtig	nee
B (kogelbreedte)	16 mm
C (kooibreedte)	12 mm
CN radiale speling	0 - 0,040 mm
D (huis)	35 mm
Diameter gat (d)	20 mm
Dichting	Yes
Draaggetal dynamisch	45 kN
Draaggetal statisch	90 kN
Draaihoek	9 ° ? ?
Kleur	Metaal
Materiaal	RVS / PTFE weefsel versterkt
Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	15-60mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Afmeting	20 x 35 x 12 x 16 mm

**Pluspunten**

- + Binnenring van gehard roestvrij staal, Glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van gehard roestvrij staal met vast verlijmd PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

**Minpunten**

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!