



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GEG30ET-2RS - \*GE30FW-2RS - \*GEH30TE-2RS -

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-geg30et-2rs-ge30fw-2rs-geh30te-2rs-30-x-55-x-20-x-32mm>

### Specificaties

Productnummer GEG30ET-2RS - GE30FW-2RS - GEH30TE-2RS

EAN 7440846244221

Merk NexaParts

Categorie Radiale Gewrichtslagers

afmeting 30 x 55 x 20 x 32 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GEG30ET-2RS (d (gat) 30 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 0.30 Kg

gelijk aan a GEG..ET-2RS/X

gelijk aan b GEH..TE-2RS/GEH..TA-2RS

gelijk aan c GE..FW-2RS

gelijk aan d SRLT..-2RS

gelijk aan e GE..BW-A

Onderhoudplichtig nee

B (kogelbreedte) 32 mm

C (kooibreedte) 20 mm

CN radiale speling 0 - 0,050 mm

D (huis) 55 mm

Diameter gat (d) 30 mm

Dichting Yes

Draaggetal dynamisch 140 kN

Draaggetal statisch 280 kN

Draaihoek 17 ° ?

Kleur Metaal

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Model omschrijving 15-110mm

Norm DIN ISO 12 240-1 G

Temperatuur bereik -30°C up to +130°C

## Specificaties

Afmeting

30 x 55 x 20 x 32 mm

### Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

### Minpunten

- bredere binnenring en grotere zwenkhoek zijn nodig, geschikt voor grotere lasten van het mechanisme
- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!