



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GEG45ET-2RS - *GE45FW-2RS - *GEH45TE-2RS -

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-geg45et-2rs-ge45fw-2rs-geh45te-2rs-45-x-75-x-28-x-43mm>

Specificaties

Productnummer	GEG45ET-2RS - GE45FW-2RS - GEH45TE-2RS
EAN	7440846244252
Merk	NexaParts
Categorie	Radiale Gewrichtslagers
afmeting	45 x 75 x 28 x 43 mm
Materiaal	Hardchroom / PTFE weefsel
Kleur	Metaal
Style	GEG45ET-2RS (d (gat) 45 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	0.71 Kg
gelijk aan a	GEG..ET-2RS/X
gelijk aan b	GEH..TE-2RS/GEH..TA-2RS
gelijk aan c	GE..FW-2RS
gelijk aan d	SRLT..-2RS
gelijk aan e	GE..BW-A
Onderhoudplichtig	nee
B (kogelbreedte)	43 mm
C (kooibreedte)	28 mm
CN radiale speling	0 - 0,060 mm
D (huis)	75 mm
Diameter gat (d)	45 mm
Dichting	Yes
Draaggetal dynamisch	275 kN
Draaggetal statisch	550 kN
Draaihoek	15 ° ?
Kleur	Metaal
Materiaal	Hardchroom / PTFE weefsel
Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	15-110mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 G
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C

Specificaties

Afmeting

45 x 75 x 28 x 43 mm

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

Minpunten

- bredere binnenring en grotere zwenkhoek zijn nodig, geschikt voor grotere lasten van het mechanisme
- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!