



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GEG50ET-2RS - \*GE50FW-2RS - \*GEH50TE-2RS -

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-geg50et-2rs-ge50fw-2rs-geh50te-2rs-50-x-90-x-36-x-56mm>

### Specificaties

Productnummer	GEG50ET-2RS - GE50FW-2RS - GEH50TE-2RS
EAN	7440846244269
Merk	NexaParts
Categorie	Radiale Gewrichtslagers
afmeting	50 x 90 x 36 x 56 mm
Materiaal	Hardchroom / PTFE weefsel
Kleur	Metaal
Style	GEG50ET-2RS (d (gat) 50 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	1.14 Kg
gelijk aan a	GEG..ET-2RS/X
gelijk aan b	GEH..TE-2RS/GEH..TA-2RS
gelijk aan c	GE..FW-2RS
gelijk aan d	SRLT..-2RS
gelijk aan e	GE..BW-A
Onderhoudplichtig	nee
B (kogelbreedte)	56 mm
C (kooibreedte)	36 mm
CN radiale speling	0 - 0,060 mm
D (huis)	90 mm
Diameter gat (d)	50 mm
Dichting	Yes
Draaggetal dynamisch	430 kN
Draaggetal statisch	860 kN
Draaihoek	17 ° ?
Kleur	Metaal
Materiaal	Hardchroom / PTFE weefsel
Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	15-110mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 G
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C

## Specificaties

Afmeting

50 x 90 x 36 x 56 mm

### Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

### Minpunten

- bredere binnenring en grotere zwenkhoek zijn nodig, geschikt voor grotere lasten van het mechanisme
- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!