



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GEG80ET-2RS - *GE80FW-2RS - *GEH80TE-2RS -

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-geg80et-2rs-ge80fw-2rs-geh80te-2rs-80-x-130-x-50-x-75mm>

Specificaties

Productnummer GEG80ET-2RS - GE80FW-2RS - GEH80TE-2RS

EAN 7440846244290

Merk NexaParts

Categorie Radiale Gewrichtslagers

afmeting 80 x 130 x 50 x 75 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GEG80ET-2RS (d (gat) 80 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 3.64 Kg

gelijk aan a GEG..ET-2RS/X

gelijk aan b GEH..TE-2RS/GEH..TA-2RS

gelijk aan c GE..FW-2RS

gelijk aan d SRLT..-2RS

gelijk aan e GE..BW-A

Onderhoudplichtig nee

B (kogelbreedte) 75 mm

C (kooibreedte) 50 mm

CN radiale speling 0 - 0,072 mm

D (huis) 130 mm

Diameter gat (d) 80 mm

Dichting Yes

Draaggetal dynamisch 860 kN

Draaggetal statisch 1720 kN

Draaihoek 14 ?° ?

Kleur Metaal

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Model omschrijving 15-110mm

Norm DIN ISO 12 240-1 G

Temperatuur bereik -30°C up to +130°C

Specificaties

Afmeting

80 x 130 x 50 x 75 mm

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

Minpunten

- bredere binnenring en grotere zwenkhoek zijn nodig, geschikt voor grotere lasten van het mechanisme
- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!