



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GEG240XT-2RS - \*GEH240TA-2RS - 240 x 370 x 110

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-geg240xt-2rs-geh240ta-2rs-240-x-370-x-110-x-190mm>

### Specificaties

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Productnummer        | GEG240XT-2RS - GEH240TA-2RS           |
| EAN                  | 7440846245280                         |
| Merk                 | NexaParts                             |
| Categorie            | Radiale Gewrichtslagers               |
| afmeting             | 240 x 370 x 110 x 190 mm              |
| Materiaal            | Hardchroom / PTFE weefsel             |
| Kleur                | Metaal                                |
| Style                | GEG240XT-2RS (d (gat) 240 mm)         |
| model                | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Gewicht              | 65.12 Kg                              |
| gelijk aan a         | GEG..ET-2RS/X                         |
| gelijk aan b         | GEH..TE-2RS/GEH..TA-2RS               |
| gelijk aan c         | GE..FW-2RS                            |
| gelijk aan d         | SRLT..-2RS                            |
| gelijk aan e         | GE..BW-A                              |
| Onderhoudplichtig    | nee                                   |
| B (kogelbreedte)     | 190 mm                                |
| C (kooibreedte)      | 110 mm                                |
| CN radiale speling   | 0 - 0,110 mm                          |
| D (huis)             | 370 mm                                |
| Diameter gat (d)     | 240 mm                                |
| Dichting             | Yes                                   |
| Draaggetal dynamisch | 5360 kN                               |
| Draaggetal statisch  | 10720 kN                              |
| Draaihoek            | 15 ?° ?                               |
| Kleur                | Metaal                                |
| Materiaal            | Hardchroom / PTFE weefsel             |
| Model                | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Model omschrijving   | 15-110mm                              |
| Norm                 | DIN ISO 12 240-1 G                    |
| Temperatuur bereik   | -30°C up to +130°C                    |

## Specificaties

Afmeting

240 x 370 x 110 x 190 mm

### Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

### Minpunten

- bredere binnenring en grotere zwenkhoek zijn nodig, geschikt voor grotere lasten van het mechanisme
- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!