



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GEH260XT-2RS - 260 x 370 x 175 x 185mm

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-geh260xt-2rs-260-x-370-x-175-x-185mm>

Specificaties

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Productnummer | GEH260XT-2RS |
| Merk | NexaParts |
| Categorie | Radiale Gewrichtslagers |
| afmeting | 260 x 370 x 175 x 185 mm |
| Materiaal | Hardchrom / PTFE weefsel |
| Kleur | Metaal |
| Style | GEH260XT-2RS (d (gat) 260 mm) |
| model | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Gewicht | 75.70 Kg |
| Onderhoudplichtig | nee |
| B (kogelbreedte) | 185 mm |
| C (kooibreedte) | 175 mm |
| CN radiale speling | 0,125 - 0,239 mm |
| D (huis) | 370 mm |
| Diameter gat (d) | 260 mm |
| Dichting | Yes |
| Draaggetal dynamisch | 8920 kN |
| Draaggetal statisch | 17840 kN |
| Draaihoek | 2 ° ? |
| Kleur | Metaal |
| Materiaal | Hardchrom / PTFE weefsel |
| Model | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Model omschrijving | 100-420mm |
| Norm | DIN ISO 12 240-1 H |
| Temperatuur bereik | -30°C up to +130°C |
| Afmeting | 260 x 370 x 175 x 185 mm |

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, axuak dubbel gespleten (vastgezet met borgring), gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!