



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GEH360XT-2RS - 360 x 520 x 243 x 258mm

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-geh360xt-2rs-360-x-520-x-243-x-258mm>

Specificaties

Productnummer	GEH360XT-2RS
Merk	NexaParts
Categorie	Radiale Gewrichtslagers
afmeting	360 x 520 x 243 x 258 mm
Materiaal	Hardchrom / PTFE weefsel
Kleur	Metaal
Style	GEH360XT-2RS (d (gat) 360 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	213.00 Kg
Onderhoudplichtig	nee
B (kogelbreedte)	258 mm
C (kooibreedte)	243 mm
CN radiale speling	0,135 - 0,261 mm
D (huis)	520 mm
Diameter gat (d)	360 mm
Dichting	Yes
Draaggetal dynamisch	20730 kN
Draaggetal statisch	31090 kN
Draaihoek	2 ?° ?
Kleur	Metaal
Materiaal	Hardchrom / PTFE weefsel
Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	100-420mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 H
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Afmeting	360 x 520 x 243 x 258 mm

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chromlaag
- + Buitenring van lagerstaal, axuak dubbel gespleten (vastgezet met borgring), gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!