



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GEH400XT-2RS - 400 x 580 x 265 x 280mm

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-geh400xt-2rs-400-x-580-x-265-x-280mm>

### Specificaties

Productnummer	GEH400XT-2RS
Merk	NexaParts
Categorie	Radiale Gewrichtslagers
afmeting	400 x 580 x 265 x 280 mm
Materiaal	Hardchrom / PTFE weefsel
Kleur	Metaal
Style	GEH400XT-2RS (d (gat) 400 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	290.00 Kg
Onderhoudplichtig	nee
B (kogelbreedte)	280 mm
C (kooibreedte)	265 mm
CN radiale speling	0,145 - 0,285 mm
D (huis)	580 mm
Diameter gat (d)	400 mm
Dichting	Yes
Draaggetal dynamisch	24510 kN
Draaggetal statisch	36760 kN
Draaihoek	2 ?° ?
Kleur	Metaal
Materiaal	Hardchrom / PTFE weefsel
Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	100-420mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 H
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Afmeting	400 x 580 x 265 x 280 mm

### Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chromlaag
- + Buitenring van lagerstaal, axuak dubbel gespleten (vastgezet met borgring), gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

## **Minpunten**

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!