



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GEC360XT - 360 x 480 x 135 x 160mm

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-gec360xt-360-x-480-x-135-x-160mm>

### Specificaties

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Productnummer        | GEC360XT                              |
| Merk                 | NexaParts                             |
| Categorie            | Radiale Gewrichtslagers               |
| afmeting             | 360 x 480 x 135 x 160 mm              |
| Materiaal            | Hardchrom / PTFE weefsel              |
| Kleur                | Metaal                                |
| Style                | GEC360XT (d (gat) 360 mm)             |
| model                | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Gewicht              | 87.00 Kg                              |
| Onderhoudplichtig    | nee                                   |
| B (kogelbreedte)     | 160 mm                                |
| C (kooibreedte)      | 135 mm                                |
| CN radiale speling   | 0,135 - 0,261 mm                      |
| D (huis)             | 480 mm                                |
| Diameter gat (d)     | 360 mm                                |
| Dichting             | No                                    |
| Draaggetal dynamisch | 10200 kN                              |
| Draaggetal statisch  | 15300 kN                              |
| Draaihoek            | 3 ° ?                                 |
| Kleur                | Metaal                                |
| Materiaal            | Hardchrom / PTFE weefsel              |
| Model                | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Model omschrijving   | 320-460mm                             |
| Norm                 | DIN ISO 12 240-1 C                    |
| Temperatuur bereik   | -30°C up to +130°C                    |
| Afmeting             | 360 x 480 x 135 x 160 mm              |

### Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, axuak dubbel gespleten (vastgezet met borgring), gehard en gefosfateerd, met glijvlak van PTFE-weefsel

**Minpunten**

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!