



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GEC400XT-2RS - 400 x 540 x 160 x 190mm

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-gec400xt-2rs-400-x-540-x-160-x-190mm>

Specificaties

Productnummer	GEC400XT-2RS
Merk	NexaParts
Categorie	Radiale Gewrichtslagers
afmeting	400 x 540 x 160 x 190 mm
Materiaal	Hardchrom / PTFE weefsel
Kleur	Metaal
Style	GEC400XT-2RS (d (gat) 400 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	135.00 Kg
Onderhoudplichtig	nee
B (kogelbreedte)	190 mm
C (kooibreedte)	160 mm
CN radiale speling	0,135 - 0,261 mm
D (huis)	540 mm
Diameter gat (d)	400 mm
Dichting	Yes
Draaggetal dynamisch	13530 kN
Draaggetal statisch	20300 kN
Draaihoek	3 ° ?
Kleur	Metaal
Materiaal	Hardchrom / PTFE weefsel
Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	320-460mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 C
Temperatuur bereik	-50°C up to +150°C
Afmeting	400 x 540 x 160 x 190 mm

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, axuak dubbel gespleten (vastgezet met borgring), gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

Minpunten

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!