



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GEC460XT-2RS - 460 x 620 x 185 x 218mm

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-gec460xt-2rs-460-x-620-x-185-x-218mm>

### Specificaties

Productnummer	GEC460XT-2RS
Merk	NexaParts
Categorie	Radiale Gewrichtslagers
afmeting	460 x 620 x 185 x 218 mm
Materiaal	Hardchrom / PTFE weefsel
Kleur	Metaal
Style	GEC460XT-2RS (d (gat) 460 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	204.00 Kg
Onderhoudplichtig	nee
B (kogelbreedte)	218 mm
C (kooibreedte)	185 mm
CN radiale speling	0,145 - 0,285 mm
D (huis)	620 mm
Diameter gat (d)	460 mm
Dichting	Yes
Draaggetal dynamisch	17980 kN
Draaggetal statisch	26970 kN
Draaihoek	3 ° ?
Kleur	Metaal
Materiaal	Hardchrom / PTFE weefsel
Model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Model omschrijving	320-460mm
Norm	DIN ISO 12 240-1 C
Temperatuur bereik	-50°C up to +150°C
Afmeting	460 x 620 x 185 x 218 mm

### Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroomlaag
- + Buitenring van lagerstaal, axuak dubbel gespleten (vastgezet met borgring), gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden

## **Minpunten**

- Let op: Deze lagers mogen niet gesmeerd worden. Smering verkort de levensduur!