



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radiale Gewrichtslager GEC530HT - *GE530DW - 530 x 710 x 205 x 243mm

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-gec530ht-ge530dw-530-x-710-x-205-x-243mm>

Specificaties

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Productnummer | GEC530HT - GE530DW |
| Merk | NexaParts |
| Categorie | Radiale Gewrichtslagers |
| afmeting | 530 x 710 x 205 x 243 mm |
| Materiaal | Hardchrom / PTFE weefsel |
| Kleur | Metaal |
| Style | GEC530HT (d (gat) 530 mm) |
| model | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Gewicht | 294.00 Kg |
| gelijk aan a | GE..DW |
| Onderhoudplichtig | nee |
| B (kogelbreedte) | 243 mm |
| C (kooibreedte) | 205 mm |
| CN radiale speling | 0,145 - 0,285 mm |
| D (huis) | 710 mm |
| Diameter gat (d) | 530 mm |
| Dichting | No |
| Draaggetal dynamisch | 18300 kN |
| Draaggetal statisch | 27450 kN |
| Draaihoek | 3 ?° ? |
| Kleur | Metaal |
| Materiaal | Hardchrom / PTFE weefsel |
| Model | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Model omschrijving | 320-630mm |
| Norm | DIN ISO 12 240-1 C |
| Temperatuur bereik | -50°C up to +150°C |
| Afmeting | 530 x 710 x 205 x 243 mm |

Pluspunten

- + Binnenring van gehard lagerstaal. Glijvlak behandeld met chroomplating.
- + Buitenring van koolstofstaal, radiaal twee keer gesplitst, bijeengehouden met schroeven, met glijvlak van PTFE-weefselmateriaal