



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GE200COMP-S - 200 x 290 x 100 x 130mm

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-ge200comp-s-200-x-290-x-100-x-130mm>

### Specificaties

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Productnummer        | GE200COMP-S                           |
| Merk                 | NexaParts                             |
| Categorie            | Radiale Gewrichtslagers               |
| afmeting             | 200 x 290 x 100 x 130 mm              |
| Materiaal            | RVS / hardweefsel composiet           |
| Kleur                | Metaal                                |
| Style                | GE200COMP-S (d (gat) 200 mm)          |
| model                | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Gewicht              | 16.80 Kg                              |
| gelijk aan a         | ND..                                  |
| Onderhoudplichtig    | nee                                   |
| B (kogelbreedte)     | 130 mm                                |
| C (kooibreedte)      | 100 mm                                |
| CN radiale speling   | 0 - 0,100 mm                          |
| D (huis)             | 290 mm                                |
| Diameter gat (d)     | 200 mm                                |
| Dichting             | No                                    |
| Draaggetal dynamisch | 2035 kN                               |
| Draaggetal statisch  | 3575 kN                               |
| Draaihoek            | 7 ° ? ?                               |
| Kleur                | Metaal                                |
| Materiaal            | RVS / hardweefsel composiet           |
| Model                | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Model omschrijving   | 15-200mm                              |
| Norm                 | DIN ISO 12 240-1 E                    |
| Temperatuur bereik   | -50°C up to +70°C                     |
| Afmeting             | 200 x 290 x 100 x 130 mm              |

### Pluspunten

- + Binnenring van onderhoudsvrij composietmateriaal, dat is opgebouwd uit fijn synthetisch weefsel met gelijkmatig verdeelde vaste smeermiddelen en gemonteerde roestvrijstalen bus.
- + Buitenring van roestvrij staal