



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Stangkop SAJK22C - GAKR22PW - SAKB22F - POS22EC - Gat 22MM x

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sajk22c-gakr22pw-sakb22f-pos22ec-gat-22mm-x-m22x1.5-uitwendig-schroefdraad>

### Specificaties

Productnummer SAJK22C - GAKR22PW - SAKB22F - POS22EC

EAN 7440846271234

Merk NexaParts

Categorie Stangkoppen met Schroefdraad

Materiaal ST 52-3 Verzinkt

Kleur Metaal

Style SAJK22C - GAKR22PW - SAKB22F - POS22EC

model Stangkop onderhoudsvrij

Gewicht 0.49 Kg

gelijk aan a SAK..C

gelijk aan b SAKB..F

gelijk aan c GAKR..PW

gelijk aan d TFE..PW

gelijk aan e SZ..PW

gelijk aan f POS..EC

gelijk aan g TSM..C

gelijk aan h BEM..

gelijk aan i FBM..

gelijk aan j IKA..W

Model omschrijving 5-30mm

Kleur Metaal

Materiaal ST 52-3 Verzinkt

Model Stangkop onderhoudsvrij

B (kogelbreedte) 28 mm

C1 max (oogbreedte) 21 mm

CN radiale speling 0 - 0,050 mm

Diameter gat (d) 22 mm

Draaggetal dynamisch 42 kN

Draaggetal statisch 50 kN

Draaihoek 14 ° ?

hart afstand (h) 84 mm

## Specificaties

Kopdiameter (d2)	56 mm
Norm	DIN ISO 12 240-4-series K, Form F
Onderhoudplichtig	No
Onderhoudsnippel	No
Schoefdraad lengte (L1)	48 mm
Schroefdraad	M22x1,5
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	112

## Pluspunten

- + Buitenring van brons, glijvlak van PTFE-composietmateriaal
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers zitten stevig vast en bevinden zich in de behuizing
- + Onderhoudsvrije stangkoppen met mannelijke of vrouwelijke draad
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)