

NexaParts B.V.

Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl

TEL +31 38 2024038

KVK 87151227



Stangkop SA80ET-2RS - GAR80UK-2RS - SAA80TE-2RS - Gat 80MM x

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sa80et-2rs-gar80uk-2rs-saa80te-2rs-gat-80mm-x-m64x4-uitwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer	SA80ET-2RS - GAR80UK-2RS - SAA80TE-2RS
EAN	7440846269217
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen met Schroefdraad
Materiaal	C45 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SA80ET-2RS - GAR80UK-2RS - SAA80TE-2RS
model	Stangkop onderhoudsvrij
Gewicht	12.00 Kg
gelijk aan a	SAA..TE-2RS
gelijk aan b	GAR..UK-2RS
gelijk aan c	TFE..MKB-2RS/
gelijk aan d	TFE..T-2RS
gelijk aan e	SM..C-2RS
gelijk aan f	EA..D-2RS
gelijk aan g	FE..U-2RS
gelijk aan h	SA..C-2RS
gelijk aan i	IEA..W-2RS
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Kleur	Metaal
Materiaal	C45 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsvrij
B (kogelbreedte)	55 mm
C1 max (oogbreedte)	48 mm
CN radiale speling	0 - 0,072 mm
Diameter gat (d)	80 mm
Draaggetal dynamisch	567 kN
Draaggetal statisch	750 kN
Draaihoek	6 ° ?
hart afstand (h)	270 mm
Kopdiameter (d2)	180 mm

Specificaties

Norm	DIN ISO 12 240-4-series E, form M
Onderhoudplichtig	Nee
Onderhoudsnippel	Nee
Schoefdraad lengte (L1)	140 mm
Schroefdraad	M64x4
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	360

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + onderhoudsvrije stangkoppen met buitendraad
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)