

NexaParts B.V.

Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl

TEL +31 38 2024038

KVK 87151227



Stangkop SA25ET-2RS - GAR25UK-2RS - SAA25TE-2RS - Gat 25MM x

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sa25et-2rs-gar25uk-2rs-saa25te-2rs-gat-25mm-x-m24x2-uitwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer	SA25ET-2RS - GAR25UK-2RS - SAA25TE-2RS
EAN	6096002847815
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
Materiaal	C45 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SA25ET-2RS - GAR25UK-2RS - SAA25TE-2RS
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	0.51 Kg
gelijk aan a	SAA..TE-2RS
gelijk aan b	GAR..UK-2RS
gelijk aan c	TFE..MKB-2RS/
gelijk aan d	TFE..T-2RS
gelijk aan e	SM..C-2RS
gelijk aan f	EA..D-2RS
gelijk aan g	FE..U-2RS
gelijk aan h	SA..C-2RS
gelijk aan i	IEA..W-2RS
Temperatuur bereik	-30°C up to +130°C
Kleur	Metaal
Materiaal	C45 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsvrij
B (kogelbreedte)	20 mm
C1 max (oogbreedte)	18 mm
CN radiale speling	0 - 0,050 mm
Diameter gat (d)	25 mm
Draaggetal dynamisch	51 kN
Draaggetal statisch	83 kN
Draaihoek	6 ° ? ?
hart afstand (h)	94 mm
Kopdiameter (d2)	64 mm

Specificaties

Norm	DIN ISO 12 240-4-series E, form M
Onderhoudplichtig	Nee
Onderhoudsnippel	Nee
Schoefdraad lengte (L1)	53 mm
Schroefdraad	M24x2
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	126

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, met lipafdichtingen aan beide zijden, met glijvlak van PTFE-weefsel
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + onderhoudsvrije stangkoppen met buitendraad
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)