



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop SA15C - GAR15UK - Gat 15MM x M14 - Uitwendig schroefdraad

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sa15c-gar15uk-gat-15mm-x-m14-uitwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer	SA15C-GAR15UK-SA15C
EAN	7440846267282
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
Materiaal	C45 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SA15C-GAR15UK-SA15C
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	0.12 Kg
gelijk aan a	SA..C
gelijk aan b	GAR..UK
gelijk aan c	TFE..MKB
gelijk aan d	TFE..T
gelijk aan e	SM..C
gelijk aan f	EA..D
gelijk aan g	FE..U
gelijk aan h	EM..
gelijk aan i	IEA..W
Model omschrijving	5-80mm
Temperatuur bereik	-50°C up to +150°C
Kleur	Metaal
Materiaal	C45 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsvrij
B (kogelbreedte)	12 mm
C1 max (oogbreedte)	10.5 mm
CN radiale speling	0 - 0,040 mm
Diameter gat (d)	15 mm
Draaggetal dynamisch	18 kN
Draaggetal statisch	32 kN
Draaihoek	8 ° ?
hart afstand (h)	63 mm

Specificaties

Kopdiameter (d2)	40 mm
Norm	DIN ISO 12 240-4-series E, form M
Onderhoudplichtig	Nee
Onderhoudsnippel	Nee
Schoefdraad lengte (L1)	34 mm
Schroefdraad	M14
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	83

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroompl
- + Buitenring van koolstofstaal, om de binnenring geperst met glijvlak van PTFE-composietmateriaal
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + onderhoudsvrije stangkoppen met buitendraad
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)