



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop SA5C - GAR5UK - Gat 5MM x M5 - Uitwendig schroefdraad

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sa5c-gar5uk-gat-5mm-x-m5-uitwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer	SA5C-GAR5UK-SA5C
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
Materiaal	C45 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SA5C-GAR5UK-SA5C
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	0.02 Kg
gelijk aan a	SA..C
gelijk aan b	GAR..UK
gelijk aan c	TFE..MKB
gelijk aan d	TFE..T
gelijk aan e	SM..C
gelijk aan f	EA..D
gelijk aan g	FE..U
gelijk aan h	EM..
gelijk aan i	IEA..W
Model omschrijving	5-80mm
Temperatuur bereik	-50°C up to +150°C
Kleur	Metaal
Materiaal	C45 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsvrij
B (kogelbreedte)	6 mm
C1 max (oogbreedte)	4.5 mm
CN radiale speling	0 - 0,032 mm
Diameter gat (d)	5 mm
Draaggetal dynamisch	3.6 kN
Draaggetal statisch	3.9 kN
Draaihoek	13 ° ?
hart afstand (h)	36 mm
Kopdiameter (d2)	21 mm

Specificaties

Norm	DIN ISO 12 240-4-series E, form M
Onderhoudplichtig	Nee
Onderhoudsnippel	Nee
Schoefdraad lengte (L1)	16 mm
Schroefdraad	M5
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	46,5

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard, glijvlak behandeld met chroompl
- + Buitenring van koolstofstaal, om de binnenring geperst met glijvlak van PTFE-composietmateriaal
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + onderhoudsvrije stangkoppen met buitendraad
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)