



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop SI20C - GIR20UK - Gat 20MM x M20x1,5 - Inwendig schroefdraad

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-si20c-gir20uk-gat-20mm-x-m20x1.5-inwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer	SI20C-GIR20UK-SI20C
EAN	7440846265264
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
Materiaal	C45 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SI20C-GIR20UK-SI20C
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	0.32 Kg
gelijk aan a	SI..C
gelijk aan b	GIR..UK
gelijk aan c	TFI..FKB
gelijk aan d	SL..C
gelijk aan e	EI..D
gelijk aan f	FI..
gelijk aan g	EF..
gelijk aan h	IEI..W
Model omschrijving	5-80mm
Temperatuur bereik	-50°C up to +150°C
Kleur	Metaal
Materiaal	C45 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsvrij
B (kogelbreedte)	16 mm
C1 max (oogbreedte)	13.5 mm
CN radiale speling	0 - 0,040 mm
Diameter gat (d)	20 mm
Draaggetal dynamisch	31 kN
Draaggetal statisch	60 kN
Draaihoek	9 ?° ?
hart afstand (h)	77 mm
Kopdiameter (d2)	53 mm

Specificaties

Norm	DIN ISO 12 240-4-series E, Form F
Onderhoudplichtig	Nee
Onderhoudsnippel	Nee
Schacht diepte (L3)	30 mm
Schroefdraad	M20x1,5
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	103,5

Pluspunten

- + Behuizing verzinkt
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers van de serie GE·C of GE·ET-2RS zitten stevig vast en bevinden zich in de behuizing
- + Onderhoudsvrije stangkoppen met mannelijke of vrouwelijke draad
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)