



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Stangkop SI15C - GIR15UK - Gat 15MM x M14 - Inwendig schroefdraad

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-si15c-gir15uk-gat-15mm-x-m14-inwendig-schroefdraad>

### Specificaties

Productnummer	SI15C-GIR15UK-SI15C
EAN	7440846265240
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen met Schroefdraad
Materiaal	C45 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SI15C-GIR15UK-SI15C
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	0.16 Kg
gelijk aan a	SI..C
gelijk aan b	GIR..UK
gelijk aan c	TFI..FKB
gelijk aan d	SL..C
gelijk aan e	EI..D
gelijk aan f	FI..
gelijk aan g	EF..
gelijk aan h	IEI..W
Model omschrijving	5-80mm
Temperatuur bereik	-50°C up to +150°C
Kleur	Metaal
Materiaal	C45 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsvrij
B (kogelbreedte)	12 mm
C1 max (oogbreedte)	10.5 mm
CN radiale speling	0 - 0,040 mm
Diameter gat (d)	15 mm
Draaggetal dynamisch	18 kN
Draaggetal statisch	36 kN
Draaihoek	8 ?° ?
hart afstand (h)	61 mm
Kopdiameter (d2)	40 mm

## Specificaties

Norm	DIN ISO 12 240-4-series E, Form F
Onderhoudplichtig	Nee
Onderhoudsnippel	Nee
Schacht diepte (L3)	21 mm
Schroefdraad	M14
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	81

## Pluspunten

- + Behuizing verzinkt
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers van de serie GE·C of GE·ET-2RS zitten stevig vast en bevinden zich in de behuizing
- + Onderhoudsvrije stangkoppen met mannelijke of vrouwelijke draad
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)