



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Stangkop SABP14S - GAKR14PB - SAKAC14M - Gat 14MM x M14 -

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sabp14s-gakr14pb-sakac14m-gat-14mm-x-m14-uitwendig-schroefdraad>

### Specificaties

Productnummer SABP14S - GAKR14PB - SAKAC14M

EAN 7440846264229

Merk NexaParts

Categorie Stangkoppen

Materiaal ST 52-3 Verzinkt

Kleur Metaal

Style SABP14S - GAKR14PB - SAKAC14M

model Stangkop onderhoudsplichtig

Gewicht 0.16 Kg

gelijk aan a SABP..S

gelijk aan b SAKAC..M

gelijk aan c GAKR..PB

gelijk aan d TFE..PB

gelijk aan e ST..PB

gelijk aan f GA..

gelijk aan g SMC..

gelijk aan h POS..

gelijk aan i TSM..

gelijk aan j JAM..

gelijk aan k IKA..

Model omschrijving 5-30mm

Kleur Metaal

Materiaal ST 52-3 Verzinkt

Model Stangkop onderhoudsplichtig

B (kogelbreedte) 19 mm

C1 max (oogbreedte) 13.5 mm

CN radiale speling 0 - 0,035 mm

Diameter gat (d) 14 mm

Draaggetal dynamisch 17 kN

Draaggetal statisch 20 kN

Draaihoek 16 ? ?

## Specificaties

hart afstand (h)	60 mm
Kopdiameter (d2)	34 mm
Norm	DIN ISO 12 240-4-series K, Form M
Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schoefdraad lengte (L1)	36 mm
Schroefdraad	M14
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	77

## Pluspunten

- + Buitenring van bronzen voering
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagere zitten stevig vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)
- + Stangkoppen met mannelijke of vrouwelijke schroefdraad die onderhoud vereisen