



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Stangkop SIBP28S - GIKR28PB - SIKAC28M - Gat 28MM x M27x2 -

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sibp28s-gikr28pb-sikac28m-gat-28mm-x-m27x2-inwendig-schroefdraad>

### Specificaties

Productnummer	SIBP28S - GIKR28PB - SIKAC28M
EAN	7440846263253
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
Materiaal	ST 52-3 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SIBP28S - GIKR28PB - SIKAC28M
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	0.95 Kg
gelijk aan a	SIBP..S
gelijk aan b	SIKAC..M
gelijk aan c	GIKR..PB
gelijk aan d	SP..PB
gelijk aan e	GI..
gelijk aan f	PHS..
gelijk aan g	TSF..
gelijk aan h	JAF..
gelijk aan i	IKI..
gelijk aan j	KI..A
Model omschrijving	5-30mm
Kleur	Metaal
Materiaal	ST 52-3 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsplichtig
B (kogelbreedte)	35 mm
C1 max (oogbreedte)	25 mm
CN radiale speling	0 - 0,035 mm
Diameter gat (d)	28 mm
Draaggetal dynamisch	59 kN
Draaggetal statisch	77 kN
Draaihoek	15 ° ?
hart afstand (h)	103 mm

## Specificaties

Kopdiameter (d2)	66 mm
Norm	DIN ISO 12 240-4-series K, Form F
Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schacht diepte (L3)	53 mm
Schroefdraad	M27x2
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	136

## Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, bolvormig oppervlak verchroomd
- + Buitenring van bronzen voering
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers zitten stevig vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)

## Minpunten

- Stangkoppen met mannelijke of vrouwelijke schroefdraad die onderhoud vereisen