



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop SIBP25S - GIKR25PB - SIKAC25M - Gat 25MM x M24x2 -

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sibp25s-gikr25pb-sikac25m-gat-25mm-x-m24x2-inwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer	SIBP25S - GIKR25PB - SIKAC25M
EAN	7440846263246
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
Materiaal	ST 52-3 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SIBP25S - GIKR25PB - SIKAC25M
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	0.75 Kg
gelijk aan a	SIBP..S
gelijk aan b	SIKAC..M
gelijk aan c	GIKR..PB
gelijk aan d	SP..PB
gelijk aan e	GI..
gelijk aan f	PHS..
gelijk aan g	TSF..
gelijk aan h	JAF..
gelijk aan i	IKI..
gelijk aan j	KI..A
Model omschrijving	5-30mm
Kleur	Metaal
Materiaal	ST 52-3 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsplichtig
B (kogelbreedte)	31 mm
C1 max (oogbreedte)	22 mm
CN radiale speling	0 - 0,035 mm
Diameter gat (d)	25 mm
Draaggetal dynamisch	48 kN
Draaggetal statisch	65 kN
Draaihoek	15 ° ?
hart afstand (h)	94 mm

Specificaties

Kopdiameter (d2)	60 mm
Norm	DIN ISO 12 240-4-series K, Form F
Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schacht diepte (L3)	48 mm
Schroefdraad	M24x2
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	124

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, bolvormig oppervlak verchroomd
- + Buitenring van bronzen voering
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers zitten stevig vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)

Minpunten

- Stangkoppen met mannelijke of vrouwelijke schroefdraad die onderhoud vereisen