



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop SIBP22S - GIKR22PB - SIKAC22M - Gat 22MM x M22x1,5 -

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sibp22s-gikr22pb-sikac22m-gat-22mm-x-m22x1.5-inwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer	SIBP22S - GIKR22PB - SIKAC22M
EAN	7440846263239
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
Materiaal	ST 52-3 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SIBP22S - GIKR22PB - SIKAC22M
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	0.49 Kg
gelijk aan a	SIBP..S
gelijk aan b	SIKAC..M
gelijk aan c	GIKR..PB
gelijk aan d	SP..PB
gelijk aan e	GI..
gelijk aan f	PHS..
gelijk aan g	TSF..
gelijk aan h	JAF..
gelijk aan i	IKI..
gelijk aan j	KI..A
Model omschrijving	5-30mm
Kleur	Metaal
Materiaal	ST 52-3 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsplichtig
B (kogelbreedte)	28 mm
C1 max (oogbreedte)	20 mm
CN radiale speling	0 - 0,035 mm
Diameter gat (d)	22 mm
Draaggetal dynamisch	38 kN
Draaggetal statisch	43 kN
Draaihoek	15 ° ?
hart afstand (h)	84 mm

Specificaties

Kopdiameter (d2)	50 mm
Norm	DIN ISO 12 240-4-series K, Form F
Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schacht diepte (L3)	43 mm
Schroefdraad	M22x1,5
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	109

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, bolvormig oppervlak verchroomd
- + Buitenring van bronzen voering
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers zitten stevig vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)

Minpunten

- Stangkoppen met mannelijke of vrouwelijke schroefdraad die onderhoud vereisen