



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop SIBP20S - GIKR20PB - SIKAC20M - Gat 20MM x M20x1,5 -

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sibp20s-gikr20pb-sikac20m-gat-20mm-x-m20x1.5-inwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer SIBP20S - GIKR20PB - SIKAC20M

EAN 7440846263222

Merk NexaParts

Categorie Stangkoppen

Materiaal ST 52-3 Verzinkt

Kleur Metaal

Style SIBP20S - GIKR20PB - SIKAC20M

model Stangkop onderhoudsplichtig

Gewicht 0.38 Kg

gelijk aan a SIBP..S

gelijk aan b SIKAC..M

gelijk aan c GIKR..PB

gelijk aan d SP..PB

gelijk aan e GI..

gelijk aan f PHS..

gelijk aan g TSF..

gelijk aan h JAF..

gelijk aan i IKI..

gelijk aan j KI..A

Model omschrijving 5-30mm

Kleur Metaal

Materiaal ST 52-3 Verzinkt

Model Stangkop onderhoudsplichtig

B (kogelbreedte) 25 mm

C1 max (oogbreedte) 18 mm

CN radiale speling 0 - 0,035 mm

Diameter gat (d) 20 mm

Draaggetal dynamisch 31 kN

Draaggetal statisch 35 kN

Draaihoek 15 ° ?

hart afstand (h) 77 mm

Specificaties

Kopdiameter (d2)	46 mm
Norm	DIN ISO 12 240-4-series K, Form F
Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schacht diepte (L3)	40 mm
Schroefdraad	M20x1,5
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	100

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, bolvormig oppervlak verchroomd
- + Buitenring van bronzen voering
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers zitten stevig vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)

Minpunten

- Stangkoppen met mannelijke of vrouwelijke schroefdraad die onderhoud vereisen