



NexaParts B.V.

Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl

TEL +31 38 2024038

KVK 87151227

Stangkop SIBP12S - GIKR12PB - SIKAC12M - Gat 12MM x M12 - Inwendig

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sibp12s-gikr12pb-sikac12m-gat-12mm-x-m12-inwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer SIBP12S - GIKR12PB - SIKAC12M

EAN 7440846262287

Merk NexaParts

Categorie Stangkoppen

Materiaal ST 52-3 Verzinkt

Kleur Metaal

Style SIBP12S - GIKR12PB - SIKAC12M

model Stangkop onderhoudsplichtig

Gewicht 0.11 Kg

gelijk aan a SIBP..S

gelijk aan b SIKAC..M

gelijk aan c GIKR..PB

gelijk aan d SP..PB

gelijk aan e GI..

gelijk aan f PHS..

gelijk aan g TSF..

gelijk aan h JAF..

gelijk aan i IKI..

gelijk aan j KI..A

Model omschrijving 5-30mm

Kleur Metaal

Materiaal ST 52-3 Verzinkt

Model Stangkop onderhoudsplichtig

B (kogelbreedte) 16 mm

C1 max (oogbreedte) 12 mm

CN radiale speling 0 - 0,035 mm

Diameter gat (d) 12 mm

Draaggetal dynamisch 13 kN

Draaggetal statisch 14 kN

Draaihoek 13 ?° ?

hart afstand (h) 50 mm

Specificaties

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Kopdiameter (d2) | 30 mm |
| Norm | DIN ISO 12 240-4-series K, Form F |
| Onderhoudplichtig | Ja |
| Onderhoudsnippel | Ja |
| Schacht diepte (L3) | 24 mm |
| Schroefdraad | M12 |
| Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 65 |

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, bolvormig oppervlak verchroomd
- + Buitenring van bronzen voering
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers zitten stevig vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)

Minpunten

- Stangkoppen met mannelijke of vrouwelijke schroefdraad die onderhoud vereisen