



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop SIBP6S - GIKR6PB - SIKAC6M - Gat 6MM x M6 - Inwendig

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sibp6s-gikr6pb-sikac6m-gat-6mm-x-m6-inwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer	SIBP6S - GIKR6PB - SIKAC6M
EAN	7440846262256
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
Materiaal	ST 52-3 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SIBP6S - GIKR6PB - SIKAC6M
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	0.03 Kg
gelijk aan a	SIBP..S
gelijk aan b	SIKAC..M
gelijk aan c	GIKR..PB
gelijk aan d	SP..PB
gelijk aan e	GI..
gelijk aan f	PHS..
gelijk aan g	TSF..
gelijk aan h	JAF..
gelijk aan i	IKI..
gelijk aan j	KI..A
Model omschrijving	5-30mm
Kleur	Metaal
Materiaal	ST 52-3 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsplichtig
B (kogelbreedte)	9 mm
C1 max (oogbreedte)	6.75 mm
CN radiale speling	0 - 0,035 mm
Diameter gat (d)	6 mm
Draaggetal dynamisch	4.3 kN
Draaggetal statisch	5.3 kN
Draaihoek	13 ° ?
hart afstand (h)	30 mm

Specificaties

Kopdiameter (d2)	18 mm
Norm	DIN ISO 12 240-4-series K, Form F
Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schacht diepte (L3)	14 mm
Schroefdraad	M6
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	39

Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, bolvormig oppervlak verchroomd
- + Buitenring van bronzen voering
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers zitten stevig vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)

Minpunten

- Stangkoppen met mannelijke of vrouwelijke schroefdraad die onderhoud vereisen