



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop SA70ES-2RS - GAR70DO-2RS - SAA70ES-2RS - Gat 70MM x

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sa70es-2rs-gar70do-2rs-saa70es-2rs-gat-70mm-x-m56x4-uitwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer SA70ES-2RS - GAR70DO-2RS - SAA70ES-2RS

EAN 7440846262225

Merk NexaParts

Categorie Stangkoppen

Materiaal C45 Verzinkt

Kleur Metaal

Style SA70ES-2RS - GAR70DO-2RS - SAA70ES-2RS

model Stangkop onderhoudsplichtig

Gewicht 7.94 Kg

gelijk aan a SAA..ES-2RS

gelijk aan b GAR..DO-2RS

gelijk aan c TFE..MK-2RS

gelijk aan d SD..ES-2RS

gelijk aan e EA..-2RS

gelijk aan f FE..D-2RS

gelijk aan g IEA..-2RS

Model omschrijving 15-80mm

Temperatuur bereik -60°C up to +150°C

Kleur Metaal

Materiaal C45 Verzinkt

Model Stangkop onderhoudsplichtig

B (kogelbreedte) 49 mm

C1 max (oogbreedte) 43 mm

CN radiale speling 0,055 - 0,142 mm

Diameter gat (d) 70 mm

Draaggetal dynamisch 313 kN

Draaggetal statisch 610 kN

Draaihoek 6 ?° ?

hart afstand (h) 235 mm

Kopdiameter (d2) 160 mm

Norm DIN ISO 12 240-4-series E, Form M

Specificaties

Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schoefdraad lengte (L1)	125 mm
Schroefdraad	M56x4
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	315

Pluspunten

- + behuizing verzinkt
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers van de serie GE..ES-2RS zitten vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)
- + Smering mogelijk via smeergat of smeernippel

Minpunten

- Stangkoppen met buitendraad die onderhoud nodig hebben