



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop SAS50ES-2RS*** - SA50ES-2RS - Gat 50MM x M52x3 - Uitwendig

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sas50es-2rs-sa50es-2rs-gat-50mm-x-m52x3-uitwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer	SAS50ES-2RS*** - SA50ES-2RS
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen met Schroefdraad
Materiaal	C45 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SAS50ES-2RS*** - SA50ES-2RS
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	4.00 Kg
gelijk aan a	SAA..ES-2RS
gelijk aan b	GAR..DO-2RS
gelijk aan c	TFE..MK-2RS
gelijk aan d	SD..ES-2RS
gelijk aan e	EA..-2RS
gelijk aan f	FE..D-2RS
gelijk aan g	IEA..-2RS
Model omschrijving	15-80mm
Temperatuur bereik	-60°C up to +150°C
Kleur	Metaal
Materiaal	C45 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsplichtig
B (kogelbreedte)	35 mm
C1 max (oogbreedte)	30 mm
CN radiale speling	0,043 - 0,120 mm
Diameter gat (d)	50 mm
Draaggetal dynamisch	156 kN
Draaggetal statisch	290 kN
Draaihoek	6 ?° ?
hart afstand (h)	195 mm
Kopdiameter (d2)	112 mm
Norm	DIN ISO 12 240-4-series E, Form M
Onderhoudplichtig	Ja

Specificaties

Onderhoudsnippel	Ja
Schoefdraad lengte (L1)	110 mm
Schroefdraad	M52x3
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	251

Pluspunten

- + behuizing verzinkt
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers van de serie GE..ES-2RS zitten vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)
- + Smering mogelijk via smeergat of smeernippel

Minpunten

- Stangkoppen met buitendraad die onderhoud nodig hebben