



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop SA35ES-2RS - GAR35DO-2RS - SAA35ES-2RS - Gat 35MM x

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sa35es-2rs-gar35do-2rs-saa35es-2rs-gat-35mm-x-m36x3-uitwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer SA35ES-2RS - GAR35DO-2RS - SAA35ES-2RS

EAN 7440846261273

Merk NexaParts

Categorie Stangkoppen met Schroefdraad

Materiaal C45 Verzinkt

Kleur Metaal

Style SA35ES-2RS - GAR35DO-2RS - SAA35ES-2RS

model Stangkop onderhoudsplichtig

Gewicht 1.41 Kg

gelijk aan a SAA..ES-2RS

gelijk aan b GAR..DO-2RS

gelijk aan c TFE..MK-2RS

gelijk aan d SD..ES-2RS

gelijk aan e EA..-2RS

gelijk aan f FE..D-2RS

gelijk aan g IEA..-2RS

Model omschrijving 15-80mm

Temperatuur bereik -60°C up to +150°C

Kleur Metaal

Materiaal C45 Verzinkt

Model Stangkop onderhoudsplichtig

B (kogelbreedte) 25 mm

C1 max (oogbreedte) 22 mm

CN radiale speling 0,037 - 0,100 mm

Diameter gat (d) 35 mm

Draaggetal dynamisch 79 kN

Draaggetal statisch 146 kN

Draaihoek 6 ?° ?

hart afstand (h) 140 mm

Kopdiameter (d2) 82 mm

Norm DIN ISO 12 240-4-series E, Form M

Specificaties

Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schoefdraad lengte (L1)	82 mm
Schroefdraad	M36x3
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	181

Pluspunten

- + behuizing verzinkt
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers van de serie GE..ES-2RS zitten vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)
- + Smering mogelijk via smeergat of smeernippel

Minpunten

- Stangkoppen met buitendraad die onderhoud nodig hebben