



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Stangkop SA15ES-2RS - GAR15DO-2RS - SAA15ES-2RS - Gat 15MM x M14

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sa15es-2rs-gar15do-2rs-saa15es-2rs-gat-15mm-x-m14-uitwendig-schroefdraad>

### Specificaties

Productnummer	SA15ES-2RS - GAR15DO-2RS - SAA15ES-2RS
EAN	7440846261235
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
Materiaal	C45 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SA15ES-2RS - GAR15DO-2RS - SAA15ES-2RS
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	0.12 Kg
gelijk aan a	SAA..ES-2RS
gelijk aan b	GAR..DO-2RS
gelijk aan c	TFE..MK-2RS
gelijk aan d	SD..ES-2RS
gelijk aan e	EA..-2RS
gelijk aan f	FE..D-2RS
gelijk aan g	IEA..-2RS
Model omschrijving	15-80mm
Temperatuur bereik	-60°C up to +150°C
Kleur	Metaal
Materiaal	C45 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsplichtig
B (kogelbreedte)	12 mm
C1 max (oogbreedte)	10,5 mm
CN radiale speling	0,030 - 0,082 mm
Diameter gat (d)	15 mm
Draaggetal dynamisch	16 kN
Draaggetal statisch	32 kN
Draaihoek	8 ? ?
hart afstand (h)	63 mm
Kopdiameter (d2)	40 mm
Norm	DIN ISO 12 240-4-series E, Form M

### Specificaties

Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schoefdraad lengte (L1)	34 mm
Schroefdraad	M14
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	83

### Pluspunten

- + behuizing verzinkt
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers van de serie GE..ES-2RS zitten vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)
- + Smering mogelijk via smeergat of smeernippel

### Minpunten

- Stangkoppen met buitendraad die onderhoud nodig hebben