



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop SI50ES-2RS - GIR50DO-2RS - SIA50ES-2RS - Gat 50MM x M45x3

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-si50es-2rs-gir50do-2rs-sia50es-2rs-gat-50mm-x-m45x3-inwendig-schroefdraad>

Specificaties

| | |
|----------------------|--|
| Productnummer | SI50ES-2RS - GIR50DO-2RS - SIA50ES-2RS |
| EAN | 7440846260207 |
| Merk | NexaParts |
| Categorie | Stangkoppen met Schroefdraad |
| Materiaal | C45 Verzinkt |
| Kleur | Metaal |
| Style | SI50ES-2RS - GIR50DO-2RS - SIA50ES-2RS |
| model | Stangkop onderhoudsplichtig |
| Gewicht | 3.57 Kg |
| gelijk aan a | SI..ES-2RS |
| gelijk aan b | SIA..ES-2RS |
| gelijk aan c | GIR..DO-2RS |
| gelijk aan d | TFI..FK-2RS |
| gelijk aan e | SC..ES-2RS |
| gelijk aan f | EI..-2RS |
| gelijk aan g | FI..D-2RS |
| gelijk aan h | GK..LS |
| gelijk aan i | CGK.. |
| gelijk aan j | IEI..-2RS |
| Model omschrijving | 15-80mm |
| Temperatuur bereik | -60°C up to +150°C |
| Kleur | Metaal |
| Materiaal | C45 Verzinkt |
| Model | Stangkop onderhoudsplichtig |
| B (kogelbreedte) | 35 mm |
| C1 max (oogbreedte) | 31 mm |
| CN radiale speling | 0,043 - 0,120 mm |
| Diameter gat (d) | 50 mm |
| Draaggetal dynamisch | 156 kN |
| Draaggetal statisch | 290 kN |
| Draaihoek | 6 ° ? |

Specificaties

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| hart afstand (h1) | 160 mm |
| Kopdiameter (d2) | 112 mm |
| Norm | DIN ISO 12 240-4-series E, Form F |
| Onderhoudplichtig | Ja |
| Onderhoudsnippel | Ja |
| Schacht diepte (L3) | 68 mm |
| Schroefdraad | M45x3 |
| Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 216 |

Pluspunten

- + behuizing verzinkt
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagere van de serie GE..ES-2RS zitten vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)
- + Smering mogelijk via smeergat of smeernippel

Minpunten

- Stangkoppen met binnendraad die onderhoud nodig hebben