



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Stangkop SIS45ES-2RS\*\*\* - SI45ES-2RS - Gat 45MM x M45x3 - Inwendig

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-sis45es-2rs-si45es-2rs-gat-45mm-x-m45x3-inwendig-schroefdraad>

### Specificaties

Productnummer	SIS45ES-2RS*** - SI45ES-2RS
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen met Schroefdraad
Materiaal	C45 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SIS45ES-2RS*** - SI45ES-2RS
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	2.44 Kg
gelijk aan a	SIS..ES-2RS
gelijk aan b	SI..ES-2RS
gelijk aan c	TFI..FK-2RS MAG.
gelijk aan d	SCM..ES-2RS
gelijk aan e	FIM..D-2RS
Model omschrijving	40-80mm
Temperatuur bereik	-60°C up to +150°C
Kleur	Metaal
Materiaal	C45 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsplichtig
B (kogelbreedte)	32 mm
C1 max (oogbreedte)	27 mm
CN radiale speling	0,043 - 0,120 mm
Diameter gat (d)	45 mm
Draaggetal dynamisch	127 kN
Draaggetal statisch	240 kN
Draaihoek	7 ° ?
hart afstand (h1)	145 mm
Kopdiameter (d2)	102 mm
Norm	DIN ISO 12 240-4-series E, Form F
Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schacht diepte (L3)	65 mm

## Specificaties

Schroefdraad	M45x3
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	196

## Pluspunten

- + behuizing verzinkt
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers van de serie GE..ES-2RS zitten vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)
- + Smering mogelijk via smeergat of smeernippel

## Minpunten

- Stangkoppen met binnendraad die onderhoud nodig hebben